



Valvoline Palladium[®] EP



Valvoline Palladium EP é uma graxa aderente, a base de sabão de lítio com aditivos de extrema pressão premium desenhados especialmente para aplicações em ambientes de frotas comerciais. Proporciona excelente desempenho sob as mais variadas condições operacionais, sendo corada de vermelho para uma fácil identificação.

Contém aditivos de extrema pressão selecionados para proteger e lubrificar durante períodos de elevada carga de choque, fortalecida com inibidores de oxidação e corrosão para longo tempo de serviço. O produto apresenta excelente resistência a lavagem por ação de água.

Valvoline Palladium EP é recomendada para uso em mancais de rolamento, juntas universais, bombas de água, chassis, quinta-roda e outras aplicações como frotas, agricultura, mineração, indústria e automotiva.

Propriedades Típicas

NLGI 2

| | |
|---|-----------------|
| Textura | Macia, Aderente |
| Cor | Vermelha |
| Penetração a 25 °C trabalhada 60 vezes, mm/10 | 265/295 |
| Ponto de Gota Min, °F | 380 |
| Ponto de Gota Min °C | 193 |
| Corrosão | Passa |
| Carga Timken OK, lbs | 50 |
| Desgaste Four Ball: Scarificação, mm | 0.40 |
| Four Ball EP: Ponto de Soldagem, kgf | Passa 200 |
| Four Ball EP: Índice de Carga de Desgaste, kg | 40 |
| Perda de óleo em mancal plano, gr | 2.5 |

Características do Óleo Básico

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Viscosidade Cinemática @ 40 °C, cSt | 243 |
| Viscosidade Cinemática @ 100 °C, cSt | 17.0 |
| Índice de Viscosidade | 70 |
| Ponto de Fluidez, °F (°C) | +5(-15) |
| Ponto de Fulgor, °F (°C) | 450(232) |

Embalagens

Caixa 40 X 0,5 Kg
Balde de 20 Kg

Tambor 170 Kg

Saúde / Segurança / Meio Ambiente

- Óleo usado é reciclável, entregue-o a um posto de serviço ou ponto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA n. 09 (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
- Evite danos ao meio ambiente e ao indivíduo utilizando corretamente o produto conforme instruções do rótulo
- Uma ficha apresentando dados de segurança em conformidade com a legislação encontra-se a sua disposição junto ao seu representante comercial

Consulte o SAC - Grande São Paulo: (011)5053-9292 e Demais Regiões:0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvolinecummins.com.br