



ValvoGrease[®] CA



ValvoGrease CA é uma graxa formulada à base de sabão de Cálcio e aditivos selecionados inibidores de corrosão e oxidação, desenhada especialmente para lubrificação de chassis de frotas comerciais. Proporciona excelente proteção sob as mais variadas condições de operação.

Formulada com óleos básicos parafínicos premium com excelentes propriedades de fluidez mesmo em condições de temperaturas ambientes baixas, proporcionando uma aplicação simples e eficiente. O produto apresenta excelente resistência a lavagem por ação de água e máxima proteção em vedações.

ValvoGrease CA é recomendada para uso em lubrificação de pinos graxeiros de chassis de veículos comerciais, feixes de molas e qualquer componente sujeito à contaminação ou arraste por ação de água.

Propriedades Típicas

	NLGI 2	NLGI 1
Textura	Fibrosa	Fibrosa
Cor	Castanha	Castanha
Penetração trabalhada	280	330
Ponto de Gota, Min °C	90	90
Corrosão	Passa	Passa

Características do Óleo Básico

Viscosidade Cinemática @ 40° C, cSt	465	465
Viscosidade Cinemática @ 100° C, cSt	26	26
Índice de Viscosidade	95	95

Embalagens

Balde de 20 Kg

Tambor 170 Kg

Saúde / Segurança / Meio Ambiente

- Óleo usado é reciclável, entregue-o a um posto de serviço ou ponto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA n. 09 (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
- Evite danos ao meio ambiente e ao indivíduo utilizando corretamente o produto conforme instruções do rótulo
- Uma ficha apresentando dados de segurança em conformidade com a legislação encontra-se a sua disposição junto ao seu representante comercial

Consulte o SAC - Grande São Paulo: (011)5053-9292 e Demais Regiões:0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvolinecummins.com.br