



# Motorcycle 4T SAE 20W-50 API SG



Lubrificante multiviscoso formulado especialmente para motores de motos 4 tempos. **Valvoline Motorcycle 4T** foi desenvolvido, testado e aprovado para uso em motos 4 tempos de ampla faixa de potência e regime de trabalho. Sua formulação, bastante equilibrada, garante uma perfeita lubrificação nas condições de operação mais adversas, ou seja, no "stop and go" do trânsito urbano, sob elevada temperatura ambiente e refrigeração precária, o que faria um óleo convencional se tornar excessivamente fino e com película insuficiente para impedir o desgaste prematuro. **Valvoline Motorcycle 4T** mantém viscosidade adequada mesmo em condições extremas de temperatura.

## As Vantagens do Valvoline Motorcycle 4T

- Garante maior vida útil do motor, pela sua elevada resistência antidesgaste.
- Reduz a carbonização no pistão, velas e válvulas de escape, pelo seu baixo teor de cinzas e resíduos.
- Mantém o carter e sistema de circulação do óleo livre de gomas e borras pela sua alta capacidade detergente / dispersante.
- Facilidade nas partidas a frio, pelo seu baixo ponto de fluidez.

## As Vantagens da Valvoline

**Mecânicos da ASE confiam nos lubrificantes Valvoline.** Valvoline é a número 1 na escolha dos melhores mecânicos automotivos credenciados dos EUA. A maioria destes técnicos usa lubrificantes Valvoline em seus próprios veículos.

## Aprovações / Especificações / Nível de Desempenho

API SG

JASO MA

### Características

### SAE 20W-50

Densidade	0,8829
Viscosidade Cinemática @ 40°C, cSt	170
Viscosidade Cinemática @ 100°C, cSt	19,4
IV (Índice de Viscosidade)	122
Viscosidade CCS a -10°C, cP	Max 4500
Ponto de Fluidez, °C	-18
Ponto de Fulgor (COC), °C	220
Cor ASTM	L4,0

## Embalagens

Caixa 24 x 1 L

Tambor 200 L

## Saúde / Segurança / Meio Ambiente

- Óleo usado é reciclável, entregue-o a um posto de serviço ou ponto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA n. 09 (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
- Evite danos ao meio ambiente e ao indivíduo utilizando corretamente o produto conforme instruções do rótulo
- Uma ficha apresentando dados de segurança em conformidade com a legislação encontra-se a sua disposição junto ao seu representante comercial

**Consulte o SAC – Grande São Paulo: (011)5053-9292 e Demais Regiões:0800 11 3556**

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

[www.valvolinecummins.com.br](http://www.valvolinecummins.com.br)

Effective Date:  
30/05/2008

Replaces:  
3

Author's Initials:  
MPF

Pages  
1/1

Code  
3149