



Valvoline Turbo Diesel SAE 15W-40 / 10W / 40 API CF/CF2

VALVOLINE® TURBO DIESEL é um Lubrificante desenvolvido para maximizar o desempenho de motores diesel de alta rotação, turbinados ou de aspiração normal, estacionários ou automotivos. A moderna e exclusiva formulação do **VALVOLINE® TURBO DIESEL** permite sua utilização em aplicações tão diversas como: caminhões (leves à pesados), ônibus, utilitários, tratores, colheitadeiras, motores marítimos auxiliares, equipamentos pesados de mineração, geradores estacionários de energia, etc. Em sua viscosidade SAE 10W, o **VALVOLINE® TURBO DIESEL** é recomendado para sistemas hidráulicos de equipamentos automotivos, pelas suas excelentes características de incompressibilidade, proteção antidesgaste e anticorrosiva.

As Vantagens do Turbo Diesel

- **Proporciona maiores intervalos para troca.**
- **Mantém o motor livre de borras, gomas e vernizes, pela sua ação detergente/dispersante.**
- **Aumenta a vida útil do motor, pela sua ação antidesgaste e anticorrosiva.**
- **Proporciona partidas mais fáceis em baixas temperaturas**
- **Proporciona baixo consumo do óleo e excelente proteção antioxidante, antiferrugem e anticorrosão.**

Aprovações / Especificações / Nível de Desempenho

API CF, CF-2

Características	SAE 15W40	SAE 10W	SAE 40
Densidade 20/4°C	0,8889	0,8692	0,8917
Viscosidade Cinemática @ 40°C, cSt	106,00	29,00	142,00
Viscosidade Cinemática @ 100°C, cSt	15,20	6,40	14,80
Índice de Viscosidade	125	112	103
Cor ASTM	4,5	3,5	4,5
Ponto de Fulgor (COC), °C	225	194	241
Ponto de Fluidez, °C	-18	-30	-6
TBN mg KOH/g	7,00	6,8	6,80

Embalagens

Gaixa 24 x 1L (*exceto para SAE 10W e 40*)
Balde 20 L

Tambor 200 L (*exceto para SAE 10W*)

Saúde / Segurança / Meio Ambiente

- Óleo usado e reciclável, entregue-o a um posto de serviço ou ponto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA n. 09 (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
- Evite danos ao meio ambiente e ao indivíduo utilizando corretamente o produto conforme instruções do rótulo
- Uma ficha apresentando dados de segurança em conformidade com a legislação encontra-se a sua disposição junto ao seu representante comercial

Consulte o SAC – Grande São Paulo: (011)5053-9292 e Demais Regiões:0800 11 3556
Central de Comunicação de Emergência: 0800 891 4368

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvolinecummins.com.br