



Competition Plus SAE 15W40 /20W-50 API SL



COMPETITION PLUS é um óleo multiviscoso que utiliza a última palavra em tecnologia de aditivos combinados com óleos básicos refinados de características premium para maximizar o desempenho e proteger os motores mais modernos. **COMPETITION PLUS** atende as mais modernas e exigentes especificações de desempenho da Indústria automobilística oferecendo ao motor uma proteção extra contra a corrosão, desgaste e deterioração química do óleo, pela presença de aditivos anti-oxidantes e anti-desgaste especiais. Desenvolvido e testado nos laboratórios da Valvoline sob severas condições de operação, superando as exigências atuais de desempenho. Para uso em QUALQUER veículo a gasolina, álcool, ou GNV onde é recomendado óleo de performance API SL.

As Vantagens do Competition Plus

- **Proteção em elevadas temperaturas** Altíssima resistência ao cisalhamento e stress de temperatura
- **Elevada Detergência** Reduz a formação de depósitos de vernizes e gomas aumentando a vida do motor e do lubrificante
- **Proteção contra desgaste** Contém aditivos que protegem os componentes do motor contra o desgaste
- **Aprovado para motores equipados com turbo compressor** Proporciona excepcional proteção para componentes do turbo
- **Economia de combustível** Proporciona economia de combustível em veículos novos e usados

As Vantagens da Valvoline

Mecânicos da ASE confiam nos lubrificantes Valvoline. Valvoline é a número 1 na escolha dos melhores mecânicos automotivos credenciados dos EUA. A maioria destes técnicos usa lubrificantes Valvoline em seus próprios veículos.

Aprovações / Especificações / Nível de Desempenho

API SL

Características	SAE 15W40	SAE 20W-50
Densidade	0,880	0,882
Viscosidade Cinemática @ 40°C, cSt	106	168,0
Viscosidade Cinemática @ 100°C, cSt	15,2	18,7
IV (Índice de Viscosidade)	Mín. 125	Mín 120
Viscosidade CCS @ -15°C, cP		7000
Ponto de Fulgor (COC), °C	225	210
Ponto de Fluidez, °C	-18	-21
TBN, mgKOH/g	7,0	7,4
Cor ASTM	4,5	4,5

Embalagens

Caixa 24 x 1L

Caixa 4 x 4 L

Saúde / Segurança / Meio Ambiente

- Óleo usado é reciclável, entregue-o a um posto de serviço ou ponto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA n. 09 (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
- Evite danos ao meio ambiente e ao indivíduo utilizando corretamente o produto conforme instruções do rótulo
- Uma ficha apresentando dados de segurança em conformidade com a legislação encontra-se a sua disposição junto ao seu representante comercial

Consulte o SAC – Grande São Paulo: (011)5053-9292 e Demais Regiões:0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvolinecummins.com.br